

## ODVLHČOVAČ T3/DG

Väčšie pohodlie  
bez vlhkosti



### VLASTNOSTI

Cenovo výhodné, energeticky účinné a jednoduché používanie pre zákazníkov.

Elektronické ovládanie.

Režim sušenia (pre sériu DG): Inteligentný a lacný spôsob sušenia bielizne.

Automatické vypnutie po naplnení nádrže.

Automatické reštartovanie s predchádzajúcimi prevádzkovými nastaveniami v prípade výpadku prúdu.

Inteligentný odvlhčovací režim (séria DG).

Oba sú vybavené veľkými ergonomickými rukoväťami na jednoduché prenášanie a séria DG disponuje aj kolieskami.

LCD obrazovka (séria DG).



MODEL		CDT-105E3	CDT-165E3	CDG-205E	CDG-255E	CDG-305E
Odstránenie vlhkosti	l/deň	10	16	20	25	30
Príkon	kW	0,22	0,41	0,263	0,324	0,605
Energetický faktor (EEV)	l/kWh	1,89	1,63	3,17	3,22	2,07
Oblasť použitia	m <sup>2</sup>	80	120	150	190	230
Rozbehový prúd	A	6,48	10,5	5,5	5,5	9,5
Typ ovládania		Elektronické ovládanie				
Typ chladiva		R134A	R134A	R134A	R134A	R410A
Konstrukčný tlak	MPa	1,7/0,7	1,7/0,7	1,7/0,7	1,7/0,7	4,2/1,5
Objem vodnej nádrže	l	1,4	3,5	4,7	4,7	4,7
Prietok vzduchu	m <sup>3</sup> /h	120	130	210	220	220
Úroveň akustického tlaku	dB(A)	43	45	47/43	50/45	50/45
Rozsah relatívnej vlhkosti, manuálny	%	35 – 80	35 – 80	35 – 85	35 – 85	35 – 85
Okolité teplota	°C	5 – 35	5 – 35	5 – 35	5 – 35	5 – 35
Rozmery (Š x H x V)	mm	335 x 280 x 435	386 x 320 x 495	400 x 254 x 562	400 x 254 x 562	400 x 254 x 562
Čistá hmotnosť	kg	10,5	13,5	15,0	15,5	15,5
Zdroj napájania	V-Ph-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50

MODEL*			CDG-105EA	CDG-165EA	CDG-205EA
Výkonnosť	Odstránenie vlhkosti	l/deň	10	16	20
	Menovitý príkon	W	260	375	400
	Menovitý prúd	A	1,2	1,75	1,85
	EEV	l/kWh	1,60	1,78	2,08
Rozbehový prúd		A	4,5	4,8	4,8
Typ ovládania			Elektronické ovládanie		
Typ chladiva			R134a	R134a	R134a
Konstrukčný tlak		MPa	1,7/0,7	1,7/0,7	1,7/0,7
Objem vodnej nádrže		l	3	3	3
Prietok vzduchu (silný/slabý)		m <sup>3</sup> /h	200	200	200
Úroveň hluku (veľká/malá)		dB(A)	47/43	47/43	47
Rozsah relatívnej vlhkosti, manuálny			35 % – 85 %	35 % – 85 %	35 % – 85 %
Okolité teplota		°C	5 – 35	5 – 35	5 – 35
Oblasť použitia		m <sup>2</sup>	80	120	15
Rozmery (Š x H x V)		mm	350 x 238 x 510	350 x 238 x 510	350 x 238 x 510
Balenie (Š x H x V)		mm	390 x 280 x 530	390 x 280 x 530	390 x 280 x 530
Čistá/hrubá hmotnosť		kg	10,5/11,5	12/13	12/13
Zdroj napájania			220 – 240 V, 50 Hz, 1 Ph	220 – 240 V, 50 Hz, 1 Ph	220 – 240 V, 50 Hz, 1 Ph

\*V ponuke od septembra 2017

Poznámka:

Š x H x V = šírka x hĺbka x výška